

特定产品的使用条款

下表列明了适用于特定产品的附加使用条款。每个产品列表均列明了适用于该产品的一个或多个脚注。这些脚注补充了本协议的条款。列表下面提供了各个脚注的定义。除非有关订购文档中另有注明，否则产品的扩展程序应当与相应产品遵守相同的授权使用范围。

桌面产品

- ArcGIS Desktop (Advanced、Standard 或 Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20, 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3, 26)

服务器产品

- ArcGIS Enterprise
 - Basic (17)
 - Standard 或 Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard 或 Advanced (21; 23; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard 或 Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard 或 Advanced) (28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
 - ArcGIS GIS Server Extension
 - ArcGIS for Maritime: Server (2)
 - ArcGIS Image Server、ArcGIS GeoEvent Server、ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
- Esri Business Analyst for Server
 - Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
 - Enterprise (31; 39)
- World Geocoder for ArcGIS Basic (67)

开发人员工具

- AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android、iOS、Java、macOS、.NET、Windows Phone、Qt 或 WPF (16; 19)

- ArcGIS Runtime Basic Level for Android、iOS、Java、Mac OS X、Microsoft .NET Framework (Windows [桌面]、Windows Phone、Windows Store) 、Qt 或 WPF (1, 20)
- ArcGIS Runtime Basic、Standard、Advanced Levels 和 Analysis Extension for Android、iOS、Java、Mac OS X、Microsoft .NET Framework (Windows [桌面]、Windows Phone、Windows Store) 、Qt 或 WPF (15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit 和 Extensions (16, 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux 和 Extensions (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
- ArcGIS Developer Subscription (24; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

移动

- Navigator for ArcGIS (14)

Online Services

- ArcGIS Online Developer Deployment 计划通过多个销售计划提供：
 - 商业零售、企业协议和政府计划
 - + 免费订购 (68; 75; 76; 79; 81)
 - + 付费订购 (68; 75; 76; 77; 79)
 - 教育计划 (免费或付费订购) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
 - 非政府组织/非营利组织、新闻/传媒计划 (免费或付费订购) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81)
- ArcGIS Online 订购通过多个销售计划提供：
 - 商业零售、企业协议；和政府计划 (68; 69; 70; 77; 78; 82)
 - 教育计划 (68; 69; 81; 82)
 - 非盈利计划 (68; 69; 81; 82)
- 公共计划
 - 商业零售；企业协议；政府；非政府组织/非营利组织；新闻/传媒计划 (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
 - 教育计划 (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81)
- AEC 项目交付订阅 (83)

脚注：

1. 不得用于通过直连的方式编辑企业级地理数据库。
2. 不得用于导航。
3. 仅授权于个人使用。
4. 与 ArcGIS Enterprise Workgroup 结合使用时
 - 仅限于 1 台四核服务器。
 - 可以安装在单独的计算机上。
- 5-10. 保留。

11. 使用 AppStudio for ArcGIS Standard 创建的应用程序须遵守 ArcGIS Runtime Standard Level 使用条款。
12. 保留。
13. 许可为双重使用许可。
14. 可用于导航目的。
15. 许可为部署许可。
16. 客户可使用 SDK 或 API 来创建增值应用程序，并将这些增值应用程序分发并许可给最终用户，以供最终用户未受出口法规禁止的任何地方使用。
17. 客户不得再分发本产品中包含的 Oracle JDBC 驱动程序或其文件。Oracle 是本协议中的第三方受益人。
18. 对于独立应用程序，部署许可按每台计算机每个增值应用程序授予。
19. 许可不得用于开发基于 Internet 或服务器的增值应用程序。
20. 许可为再分发许可。
21. 客户可以创建增值应用程序以供客户的指定用户使用。客户不得 (i) 将指定用户凭据嵌入到增值应用程序中，或 (ii) 在增值应用程序中嵌入或使用应用程序登录凭据。客户可以允许 (a) 不使用凭据公开访问增值应用程序或 (b) 使用个人唯一的指定用户登录凭据进行访问。
22. (a) 最终用户必须获得 ArcGIS Engine for Windows/Linux 软件或其他 ArcGIS Desktop 软件 (Basic、Standard 或 Advanced) 的许可，才能获得在 (1) 台计算机上运行 ArcGIS Engine 应用程序的权利；(b) ArcGIS Engine for Windows/Linux 扩展软件不应与 ArcGIS Desktop 软件一起使用以运行 ArcGIS Engine 增值应用程序。单个用户可以将多个 ArcGIS Engine 增值应用程序安装在 (1) 台计算机上，仅供此最终用户使用。
23. **系统到系统通信。**
 - a) 客户可以使用基本服务登录启用从 ArcGIS Enterprise 到客户组织中其他第三方企业业务系统的单向只读系统到系统通信。客户可以使用一级指定用户凭据作为基本服务登录，直到 Esri 实施实际服务登录凭据。用作基本服务登录凭据的特定一级指定用户凭据只能用于系统到系统集成，指定用户不得将其用于访问系统。
 - b) 客户可以使用标准服务登录启用 ArcGIS Enterprise 与客户组织中其他第三方企业业务系统之间的双向读写系统到系统通信。客户可以使用二级指定用户凭据作为标准服务登录，直到 Esri 实施实际服务登录凭据。用作标准服务登录凭据的特定二级指定用户凭据只能用于系统到系统集成，指定用户不得将其用于访问系统。
24. 软件只能用于开发、测试及示范原型增值应用程序和创建地图缓存。客户可以将增值应用程序和地图缓存用于 ArcGIS Enterprise 过渡服务器许可和部署服务器许可。软件和数据可以安装在多台计算机上，供任何订购 Builder 或更高级计划的 ArcGIS 开发人员订购者使用；其他所有软件均许可为单机版许可。
25. 保留。
26. 客户的地理数据库的数据存储容量限制为 10 GB。
27. 保留。
28. 仅限最多 10 名最终并发用户使用除 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 应用程序之外的其他应用程序。本限制包括使用 ArcGIS Desktop 软件、ArcGIS Engine 软件以及与任何 ArcGIS Enterprise Workgroup 或 ArcGIS GIS Server Workgroup 地理数据库直连的第三方应用程序。Web 应用程序的连接数量不设限制。
29. 软件需要受支持的 SQL Server Express 版本。Esri 网站上列出了受支持的版本以及对产品的系统要求。

30. 客户的数据使用限制为最多 10 GB。
31. 包括一个故障转移许可。
32. 保留。
- 33–38. 保留。
39. ArcGIS GIS Server 自带的所有编辑功能均不允许与 ArcGIS GIS Server Basic 和 ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 配合使用。
- 40–46. 保留。
47. 客户可开发使用 Esri File Geodatabase API 的增值应用程序并将其分发给客户的最终用户。
- 48–53. 保留。
54. 保留。
- 55–63. 保留。
64. 用于 Web 部署的增值应用程序必须与其他 Esri 产品一起使用。第三方技术也可与增值应用程序一起使用，前提是增值应用程序始终与其他 Esri 产品一起使用。
65. 仅限与其他 Esri 产品配合使用。第三方技术也可与 ArcGIS Earth 一起使用，前提是 ArcGIS Earth 始终与其他 Esri 产品一起使用。
66. 保留。
67. 限制为每个年度订购 250,000,000 个地理编码。
68. 在没有 ArcGIS Online 订购的情况下，客户不得存储由世界地理编码服务产生的地理编码结果。客户仅可通过 Infographics 服务获取的数据用于显示目的，不得保存可通过该服务获取的任何数据。
69. 可用于客户组织的任何业务目的。
70. 可用于客户组织的开发和测试目的。
71. 可用于教育组织的教学目的。
72. 可用于让客户的合格 NGO/NPO 组织受益。
73. 可用于让新闻或媒体组织受益。
74. 可用于个人用途。
75. 客户可以允许第三方仅通过共享工具公开共享的方式使用增值应用程序。客户不得使用此订购将增值应用程序用于自己的营业用途，除非客户是仅为了教学目的而使用增值应用程序的教育机构、符合资格的 NGO/NPO 组织或媒体或新闻组织。
76. 不允许客户创建私人团体或参与任何私人团体。
77. 客户可以有偿向第三方提供增值应用程序。
78. 客户可以使用此订购创建或参与私人团体。
79. 每个月客户的每个订购只能使用 1,000,000 次地理检索交易。交易包括底图数据和地理编码搜索交易。
 - (1) 次底图数据交易等同于八 (8) 个 256x256 的切片请求。
 - (1) 次地理编码搜索交易等同于一 (1) 个地址或地点查询。如果结果以任意方式存储（如，后批地理编码），那么存储的结果不计入交易限制。但是，存储会使用服务配额。
80. 可以允许教育机构的注册学生直接访问 Online Services 以及在多个注册学生之间共享单个订购，但只能用于教学目的。

81. 客户不得有偿向第三方提供增值应用程序。
82. 指定用户可以将其指定用户凭据嵌入 ArcGIS API for Python 脚本，并仅用于自动化工作流以专门供在脚本中嵌入其指定用户凭据的指定用户使用。
83. 客户必须为每个客户客户端（简称“客户端”）使用独立的 AEC 项目交付订阅。客户可以 (i) 仅将 AEC 项目交付订阅用于与其客户端进行项目工作合作；以及 (ii) 为客户端提供访问 AEC 项目交付订阅的指定用户访问权限，以便客户端能够访问 AEC 项目交付订阅，针对客户为客户端执行的项目工作进行合作。客户端不得将指定用户许可用于其他目的。客户对客户端是否遵循本使用条款全权负责，并确保客户端在项目结束后不再使用 AEC 项目交付订阅。