

# Termos de Utilização Específicos para Produtos



A lista seguinte identifica os termos de utilização adicionais que se aplicam a Produtos específicos. Cada uma das listagens de Produtos identifica uma ou mais notas de rodapé que se aplicam a esse Produto. Estas notas de rodapé complementam os termos do presente Contrato. As definições para cada nota de rodapé são conforme a lista. Salvo indicação em contrário no Documento de Encomenda aplicável, as extensões a um Produto partilham o mesmo âmbito de utilização concedido para o Produto correspondente.

## Produtos de Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ou Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

## Produtos de Servidor

- ArcGIS Enterprise
  - Padrão ou Avançado (17; 21; 23; 31; 87)
  - Grupo de Trabalho Padrão ou Avançado (21; 23; 28; 29; 30; 87)
  - ArcGIS GIS Server (Standard ou Advanced) (31)
  - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ou Advanced) (28; 29; 30)
  - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
  - ArcGIS Maritime (2)
- Servidores com capacidade opcional para o ArcGIS Enterprise:
  - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server e ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Servidores com capacidade opcional para o ArcGIS Enterprise Workgroup:
  - Servidor de Imagem ArcGIS, Servidor ArcGIS GeoEvent, Servidor ArcGIS GeoAnalytics e Servidor Estandardizado ArcGIS Notebook (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

## Ferramentas de Programador

- ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
- ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt ou WPF (16; 19)
- ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt ou WPF
  - Lite (15)
  - Basic ou Standard (1; 14; 15; 18)
  - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Developer Kit e Extensões (16; 19; 22; 26)
- ArcGIS Engine for Windows/Linux e Extensões (15; 22; 26)
- ArcGIS Web API para JavaScript (16; 64)
- Subscrição do ArcGIS Developer (24; 26)
- ArcGIS Developer Subscription Builder, Professional, Premium, or Enterprise (77)
- ArcGIS CityEngine SDK e Procedural Runtime (19; 84)
- Esri File Geodatabase API (47)

## Móvel

- ArcGIS Navigator (14)

## **Outro**

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan para licença do ArcGIS Operator (32; 33)

## **Serviços Online**

- A Subscrição do ArcGIS Online Developer Deployment está disponível através da Subscrição do ArcGIS Developer:
  - + Subscrição gratuita (66; 68; 75; 76; 79; 81)
  - + Subscrição paga (66; 68; 75; 76; 79)
  - Programas de Educação (Subscrições Gratuitas ou Pagas) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81)
  - ONG/Associação Sem Fins Lucrativos, Programas de Imprensa/Meios de Comunicação (Subscrições Gratuitas ou Pagas) (66; 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81)
- As subscrições do ArcGIS Online estão disponíveis através de vários Programas de Venda:
  - Comércio de retalho, acordos de empresas e programas governamentais (23; 66; 68; 69; 70; 77; 78; 82)
  - Programas de educação (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
  - Programas sem fins lucrativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82)
- Plano Público (66; 68; 74; 75; 76; 80; 81)  
Os clientes pertencentes às seguintes categorias dispõem destes direitos adicionais:
  - Varejo Comercial (72)
  - acordos empresariais (72)
  - Governo (72)
  - ONG/Associação Sem Fins Lucrativos (72)
  - Programas de Imprensa/Meios de Comunicação (72)
  - Programas Educativos (71)
- Subscrição da ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Analytics para IoT (25)

## Notas de Rodapé:

1. Não pode ser utilizado para editar uma geodatabase empresarial através de Direct Connect.
2. Não se destina à utilização para navegação.
3. Licenciado apenas para utilização pessoal, não comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de quatro núcleos.
  - Pode ser instalado numa máquina diferente.
- 5-10. Reservado.
11. As aplicações desenvolvidas com o ArcGIS AppStudio Developer Edition estão sujeitas aos termos de utilização do ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Reservado.
13. Licenciado como Licença de Utilização Dupla.
14. Pode ser utilizado para fins de navegação.
15. Licenciado como Licença de Implementação.
16. O Cliente pode utilizar os SDKs ou APIs para criar Aplicações de Valor Acrescentado e distribuir e licenciar tais Aplicações de Valor Acrescentado aos respetivos utilizadores finais para utilização em qualquer lugar em que tal não seja proibido, ao abrigo da regulamentação de exportação.
17. O Cliente não deverá distribuir o Oracle JDBC Driver ou a respetiva documentação incluída neste Produto. A Oracle é um terceiro beneficiário deste Acordo com relação ao Oracle JDBC Driver.
18. A Licença de Implementação é válida por cada Aplicação de Valor Acrescentado, por computador e para aplicações autónomas.
19. A licença não pode ser usada para a desenvolver Aplicações de Valor Acrescentado baseadas na Internet ou em servidor.
20. Licenciado como Licença de Redistribuição.
21. Consulte o Contrato Principal <http://www.esri.com/legal/software-license> quanto aos termos de utilização adicionais para Licenças de Utilizadores Identificados.

22. a. Um utilizador final deve adquirir uma licença ArcGIS Engine para Software Windows/Linux ou outro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard, ou Advanced) para adquirir o direito a executar uma aplicação ArcGIS Engine em 1 computador; e
  - b. As extensões ArcGIS Engine for Windows/Linux não devem ser utilizadas em combinação com o Software ArcGIS Desktop para executar Aplicações de Valor Acrecentado ArcGIS Engine. Um utilizador individual pode ter múltiplas Aplicações de Valor Acrecentado ArcGIS Engine instaladas em 1 computador para utilização exclusiva daquele utilizador final.
23. Comunicações entre sistemas
    - a. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço básico para ativar comunicações monodirecionais, apenas de leitura, entre sistemas a partir do ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online com outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 como início de sessão de serviço básico até que a Esri implemente uma credencial para início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Visualizador ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 1 específica só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
    - b. O Cliente pode utilizar um início de sessão de serviço standard para ativar comunicações bidirecionais, apenas de leitura, entre sistemas entre o ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online e outro(s) sistema(s) comercial(ais) da empresa na organização do cliente. O Cliente pode utilizar uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 como início de sessão de serviço standard até que a Esri implemente uma credencial início de sessão de serviço atual. Uma Credencial de Utilizador Identificado de Editor (ou superior) ou uma Credencial de Utilizador Identificado de Nível 2 específica utilizada como uma credencial início de sessão de serviço standard só pode ser utilizada para fins de integração entre sistemas e não pode ser utilizada também por um Utilizador Identificado para aceder ao sistema.
  24. O Software só pode ser utilizado para fins de desenvolvimento, testes e demonstração de um protótipo de Aplicação de Valor Acrecentado e para a criação de caches de mapas. O Cliente pode utilizar as Aplicações de Valor Acrecentado e as caches de mapas com Licenças de Servidores de Teste e Licenças de Servidor de Implementação do ArcGIS Enterprise. O Software e os Dados podem ser instalados em múltiplos computadores para utilização por todos os Subscritores do ArcGIS Developer, com subscrição Builder ou superior; todo o restante Software está licenciado como Licença de Utilizador Único.
  25. Inclui uma determinada capacidade de computação e armazenamento, conforme descrito no Documento de Encomenda aplicável. Pode-se adquirir unidades de computação IoT adicionais e unidades de armazenamento IoT conforme necessário. A Esri notificará o administrador da conta de subscrição do Cliente quando a capacidade de computação e armazenamento do Cliente atingir aproximadamente 75 por cento da capacidade atribuída ao Cliente através da sua subscrição. À Esri reserva-se o direito de suspender a criação do Cliente de serviços adicionais do Analytics para IoT ou suspender os serviços existentes do Analytics para IoT se o Cliente tiver utilizado toda a sua capacidade de computação ou armazenamento. A Esri restaurará imediatamente o acesso do Cliente aos seus serviços Analytics para IoT assim que o Cliente tiver adquirido Unidades de Computação da IoT ou Unidades de Armazenamento da IoT adicionais, conforme aplicável.
  26. A geodatabase está limitada a 10 gigabytes de dados do Cliente.
  27. Reservado.
  28. A utilização está limitada a 10 utilizadores finais simultâneos de aplicações que não aplicações do ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restrição inclui a utilização de Software ArcGIS Desktop, Software ArcGIS Engine e aplicações de terceiros que se liguem diretamente a qualquer geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup ou ArcGIS GIS Server Workgroup. Não existem limitações quanto ao número de ligações a partir de aplicações web.
  29. O software requer uma versão do SQL Server Express suportada. As versões suportadas encontram-se listadas, com os requisitos de sistema para o produto, no website da Esri.
  30. A utilização está limitada a um máximo de 10 gigabytes de dados do Cliente. Todos os componentes devem ser instalados num servidor único.
  31. Inclui uma Licença Redundante.

32. A utilização deste software não inclui uma licença de piloto (por exemplo, FAA, EASA, etc.) para operar um drone.
33. O Cliente pode utilizar apenas o armazenamento online oferecido com este Software para armazenar o Conteúdo do Cliente recolhido ou processado através deste Software.
- 34-38. Reservado.
39. Não é permitida a utilização de qualquer funcionalidade de edição incluída no ArcGIS GIS Server com o ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Reservado.
47. O Cliente pode desenvolver e distribuir Aplicações de Valor Acresentado que utilizem a Esri File Geodatabase API para utilizadores finais do Cliente.
- 48-53. Reservado.
54. Reservado.
- 55-63. Reservado.
64. As Aplicações de Valor Acresentado para implementação na web devem ser utilizadas em conjunto com outros Produtos Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com Aplicações de Valor Acresentado, desde que as Aplicações de Valor Acresentado sejam sempre utilizadas em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri.
65. Apenas pode ser utilizado em conjunto com outro(s) Produto(s) Esri. Também podem ser utilizadas tecnologias de terceiros juntamente com ArcGIS Earth, desde que o ArcGIS Earth seja sempre utilizado juntamente com outros Produtos Esri.
66. Apenas Clientes com subscrição ArcGIS Online ativa podem armazenar resultados geocodificados gerados pelo World Geocoding Service.
67. Limitado a 250.000.000 registos de geocode por subscrição anual.
68. O Cliente pode usar os dados acessíveis através deste Serviço de Infographics apenas para efeitos de apresentação e não pode guardar quaisquer dados acessíveis através deste serviço.
69. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste por parte da organização do Cliente.
70. Pode ser utilizado para efeitos de desenvolvimento e de teste da organização do Cliente.
71. Pode ser utilizado para fins educativos em organizações de ensino.
72. Pode ser utilizado para efeitos comerciais internos pela organização do Cliente.
73. Reservado.
74. Pode ser utilizado para uso pessoal.
75. O Cliente pode permitir a utilização por parte de terceiros de Aplicações de Valor Acresentado apenas através da utilização de Aplicação(ões) de Valor Acresentado por partilha pública de Ferramentas de Partilha. O Cliente não pode utilizar esta subscrição para ativar uma Aplicação de Valor Acresentado para a sua própria utilização comercial interna a menos que o Cliente seja uma instituição de ensino a utilizar a Aplicação de Valor Acresentado apenas para fins de ensino, uma ONG/Associação sem fins lucrativos qualificada ou uma organização dos meios de comunicação.
76. O Cliente não tem permissão para criar grupos privados ou participar em quaisquer grupos privados.
77. Inclui uma licença de Implementação de Aplicação Comercial através da qual o Cliente pode disponibilizar Aplicações de Valor Acresentado a terceiros por uma taxa.
78. O Cliente pode utilizar esta subscrição para criar ou participar em grupos privados.
79. Cada subscrição está limitada a 1.000.000 transações de pesquisa geográfica por mês, em conjunto com a subscrição do Cliente. As transações incluem transações de basemaps e pesquisa de geocodes. Uma transação de dados dos basemaps é equivalente a oito pedidos de mosaicos 256x256. Uma transação de pesquisa de geocode é equivalente a um endereço ou local. Se os resultados forem armazenados, como quando efetua batch geocoding, não serão contabilizados para o limite de transações. No entanto, o armazenamento consome Créditos de Serviço.
80. Pode permitir o registo de alunos de uma instituição de ensino para o acesso direto aos Online Services e partilhar uma única subscrição entre mais do que 1 estudante registado, apenas para fins educativos.
81. O Cliente não pode disponibilizar Aplicações de Valor Acresentado a terceiros cobrando qualquer taxa.
82. Um Utilizador Identificado pode incorporar a sua Credencial de Utilizador Identificado num script ArcGIS API para Python, unicamente com o objetivo de automatizar um fluxo de trabalho a ser utilizado exclusivamente pelo Utilizador Identificado, cuja Credencial de Utilizador Identificado está incorporada no script.
83. O cliente tem de utilizar uma Subscrição do AEC Project Delivery separada para cada Cliente ("Cliente"). O Cliente pode (i) utilizar a Subscrição do AEC Project Delivery apenas para colaborar no trabalho do

- projeto com o seu Cliente; e (ii) fornecer ao Cliente uma acesso de Utilizador Identificado à Subscrição do AEC Project Delivery para permitir que o Cliente aceda à Subscrição do AEC Project Delivery para colaborar no trabalho do projeto que realiza para o Cliente. O Cliente não pode utilizar a Licença de Utilizador Identificado para qualquer outra finalidade. O Cliente é o único responsável pela conformidade com os presentes termos de utilização e irá assegurar que o Cliente interrompe a sua utilização da Subscrição do AEC Project Delivery quando o projeto terminar.
- 84. Não inclui uma Licença de Distribuição para utilização comercial. Não inclui uma Licença de Distribuição para utilização não-comercial ou educativa.
  - 85. As subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub só podem ser utilizadas para apoiar as iniciativas da comunidade permitidas pelo ArcGIS Hub. O Cliente pode permitir que terceiros sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de participarem nas atividades da comunidade. Os Clientes podem permitir que colaboradores, agentes, consultores ou contratados sejam Utilizadores Identificados do ArcGIS Hub unicamente com o objetivo de administrarem, configurarem, manterem e apoarem as iniciativas da comunidade através do ArcGIS Hub. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Hub.
  - 86. O Cliente pode utilizar as subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors apenas para ativar as funcionalidades do mesmo conforme o definido na Documentação do ArcGIS Indoors. Não é permitida qualquer outra utilização das subscrições e licenças de software incluídas no ArcGIS Indoors.
  - 87. É proibido aceder os serviços Parcel Fabric fornecidos pela ArcGIS Enterprise, exceto através do ArcGIS Pro Standard e do ArcGIS Pro Advanced.